



**KIT DI CONNESSIONE DISPONIBILI**



### CARATTERISTICHE

Dimensioni esterne	252 mm x 52 mm
Interasse	200 mm
Tubi correnti	Tubo tondo Ø 50x2 mm Alluminio EN AW 6082-T6
Tubi diagonali	Tubo tondo Ø 12x1.5 mm Alluminio EN AW 6082-T6
Giunto	Giunto tronco-conico Alluminio EN AW 6082-T6
Sistema di connessione	Set giunti con spine coniche e copiglie / bulloni a richiesta

### MODULI STANDARD

LUNGHEZZA (m)	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00
PESO (kg)	2.1	3.5	4.5	5.5	6.5	7.7	8.8	9.9

Carichi (con giunti e spine)	CPL		2PL		3PL		4PL		UDL		Freccia Centrale Max.(cm)
	↓	↓	↓ ↓	↓	↓ ↓	↓	↓ ↓	↓ ↓ ↓ ↓	↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓		
Lunghezza	↓	↓	↓ ↓	↓	↓ ↓	↓	↓ ↓	↓	↓ ↓	Carico Distribuito (kg/m)	Carico Totale
4 m	150	117	234	78	234	65	260	75	300	0.9	
6 m	90	74	148	50	150	41	164	30	180	2.0	
8 m	60	54	108	36	108	30	120	15	120	3.4	
10 m	40	41	82	28	84	23	92	8	80	5.1	
12 m	24	36	72	24	72	20	80	5	60	7.7	