
EURO 40

CARATTERISTICHE

Tralicci in alluminio 6082-T6, correnti tubo \varnothing 50 x 2 mm, e diagonali tubo \varnothing 25 x 2 mm.

SISTEMA DI GIUNZIONE

Il giunto doppio tronco conico e lo spinotto con copiglia a molla, sono ideali per alte portate. I vari accessori ne fanno un prodotto versatile per l'utilizzo in campo professionale e in quelle specifiche esigenze di carico e lavoro proprie dell'attività del service e dell'industria dello spettacolo.











LUNGHEZZA TRALICCIO	CODICE	Peso	Descrizione
0,5 m	TB 124405	8,15 kg	Traliccio Euro 40 Quadro da 0,5 m
1,0 m	TB 124410	10,35 kg	Traliccio Euro 40 Quadro da 1 m
1,5 m	TB 124415	14,10 kg	Traliccio Euro 40 Quadro da 1,5 m
2,0 m	TB 124420	17,20 kg	Traliccio Euro 40 Quadro da 2 m
2,5 m	TB 124425	20,70 kg	Traliccio Euro 40 Quadro da 2,5 m
3,0 m	TB 124430	24,07 kg	Traliccio Euro 40 Quadro da 3 m
3,5 m	TB 124435	27,20 kg	Traliccio Euro 40 Quadro da 3,5 m
4,0 m	TB 124440	30,10 kg	Traliccio Euro 40 Quadro da 4 m

LUNGHEZZA	QUADRO		
4	1050	640	
6	843	281	
8	618	155	
10	480	96	
12	385	64	
14	315	45	
16	261	30	

TABELLA DELLE PORTATE